PERSIENN

SP25

Bild: Stock

Tidlöst solskydd

- 25 mm bred lamell
- Mellanglas eller frihängande
- Manövreras med vridstång och draglina
- Brett urval av kulörer
- Barnsäker persienn

SP25

TEKNISK SPECIFIKATION

PROFILFÄRG

FÄRG ÖVER/UNDERLIST

- VIT
- GRÅ
- SVART
- BRUN

FÄRG PLASTDETALJER

- VIT
- BRUN

LAMELLFÄRGER

LAMELLERNA FINNS I ETT STORT ANTAL KULÖRER OCH UTFÖRANDE.

STANDARDUTFÖRANDE:	Mellanglas, Frihängande, Frihängande hål i kassett, Frihängande kortad kassett
MANÖVRERING:	Vridstång 15, 25, 40, 50, 70, 90 eller 110 CM Draglina
MIN/MAX BREDD:	16-290 cm
MIN/MAX HÖJD:	10-280 cm
MEDFÖLJANDE INFÄSTNING:	Tak eller väggkonsol
TILLVAL:	Glasstav (modell frihängande) Sidoskenor, L-profil, vit aluminium

Bild: Stock

KONSOLER

- TAK ELLER VÄGGKONSOL
- SPIKBESLAG 38 ELLER 25 MM

ENYROOM

www.enyroom.se